

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosol 60. Industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer hoogwaardige, aroma-at-arme petroleumdestillaten.

Productomschrijving

Ecosol 60 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van allerlei vervuilingen, zoals olie, vetten, lichte bitumineuze vervuiling, harsen etc.

Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- vervuilde onderdelen
- vervuilde lagers
- vervuilde elektrische apparatuur
- vervuild gereedschap
- vervuilde kettingen
- vervuilde filters

Duurzame oplossing

Ecosol 60 is het veilige en doeltreffende antwoord op de dagelijkse ontvettingsproblemen. Er zijn vele onderdelen en apparaten die niet met alkalische water-verdunbare reinigers ontvet mogen worden. Ecosol 60 is hiervoor het veilige alternatief.

Speciale voordelen

- Heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C.
- Heeft een zeer laag aromatengehalte, max. 0,03%.
- Heeft een frisse geur en is prettig in gebruik.
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1,1,1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik.
- De na verloop van tijd vervuilde Ecosol 60 wordt via Eco-Point volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt. Raadpleeg hiervoor uw productadviseur.
- Laat vrijwel geen residu achter en is niet geleidend.
- Bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en vervuiling. Ecosol 60 kan dus via de olie-waterafscheider probleemloos geloosd worden.
- Ecosol 60 heeft het ISEGA keurmerk*

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- motoren en machineonderdelen
- ontvetten van metalen
- kettingen en transportbanden
- gereedschappen
- kogellagers
- filters

Bijzonderheden

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Gebruik Ecosol 60 niet in verwarmde dampontvettingsinstallaties.



Ecosol 60 kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ecosol 60 draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Ecosol 60 dient puur gebruikt te worden.

Vernevel Ecosol 60 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek.

Dompel het object in de Ecosol 60. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken.

Ontvetbak met voetpedaal: plaats het te reinigen object op het rooster. Pomp de Ecosol 60 op en kwast het object schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. Vraag naar de ontvetbak van Eco-Point: de Promatic 200.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.