

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lubreco 68 NF. Een revolutionair smeermiddel voor leibanen met name voor gebruik op metaalbewerkingmachines om “stickslip” tegen te gaan.

Productomschrijving

Lubreco 68 NF is een hoogwaardige smeeroilie die hoofdzakelijk bestemd is voor de smering van leibanen van metaalbewerkingmachines, met name om het verschijnsel “stickslip” tegen te gaan. Door goede hechting aan het metaal wordt wegglekken tot een minimum beperkt, verder beschikt Lubreco 68 NF over goede anti-sleet en antiroest eigenschappen.

Oplossingsgebieden

- stickslip veroorzaakt een onregelmatige beweging van het bed
- onvoldoende smering veroorzaakt slijtage
- slijtage resulteert in extra onderhoud en kosten
- onvoldoende smering veroorzaakt problemen met de precisie van de bewerking
- verminderde precisie betekent meer uitval van werkstukken, dus hogere kosten
- onvoldoende smering veroorzaakt corrosieproblemen
- grote vlakdrukken kunnen de olie wegdrukken
- sommige oliën emulgeren mee met de koelsmeerstoffen en waardoor de smering wordt weggenomen

Duurzame oplossing

Lubreco 68 NF is het revolutionaire antwoord op al deze smeer- en beschermingsproblemen. Lubreco 68 NF smeert en beschermt leibanen en andere bewegende delen zodanig dat slijtage, stickslip, productie-uitval e.d. tot een drastisch minimum beperkt worden en uiteindelijk een forse kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Speciale voordelen

- Heeft uitstekende anti-stickslip eigenschappen.
- Zorgt voor een gedegen smering.
- Vrij van zwavel en zink.
- Heeft zeer effectieve antislijtage eigenschappen.
- Voorkomt plakkende emulsie.
- Is een goede algemene machinesmeerolie.
- Geeft een snelle afscheiding van de emulsie.
- Makkelijk te verwijderen met olieskimmers.
- Heeft goede roestwerende eigenschappen.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Met name toe te passen als smeermiddel:

- smering van leibanen van bewerkingsmachines
- op kabels, kettingen en transportbanden
- worm- en tandwielkasten
- smering van kettingen van kettingzagen en motoren
- als conserveringsmiddel van metalen oppervlakken
- op scharnieren, sloten, spindels en verbindingen
- voor draaibanken en van diktebanken
- voor elektrisch gereedschap

Bijzonderheden

Bij normaal gebruik van Lubreco 68 NF zijn geen bemerkingen van toepassing, let echter op dat bij bepaalde verfsystemen langdurig contact invloed kan hebben op de coating.

Gebruiksaanwijzing

Bij gebruik op leibanen Lubreco 68 NF via het doseersysteem aanbrengen, zorg er hierbij voor dat eventuele resten van de oude leibaanolie verwijderd zijn.

Bij gebruik op andere bewegende delen handmatig aanbrengen bijvoorbeeld via een oliespuit.

TECHNISHE SPECIFICATIES

Parameter	Specificatie
Vorm	Vloeistof
Kleur	Amber
Soortelijk gewicht	0,88 g/l
Viscositeit in cSt bij 40 °C	68
Brandpunt, COC	215 °C
Vlampunt, COC	232 °C
Stolpunt	-18 °C
Kookpunt	232 °C

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.