

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Roleco. Grafische reiniger op basis van zeer hoogwaardige, aromaat-arme petroleumdestillaten, verrijkt met natuurlijke oplosversterkers. Geschikt voor het wassen van rollen en rubberdoeken van offset persen.

Productomschrijving

Roleco is een uiterst mensvriendelijke reiniger voor onderdelen van offset drukpersen, met name rubberdoeken en -rollen. Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Zowel handmatig als in automatische wasinstallaties toe te passen.

Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- reinigen van (rubber)doeken
- vervuilde elektrische apparatuur
- inktrollen wassen
- vervuilde vloeren

Duurzame oplossing

Roleco is het veilige en doeltreffende antwoord op de dagelijkse reinigingsproblemen die in veel offsetdrukkerijen voorkomen. In de praktijk is dat op plaatsen waar men tot voorheen zeer schadelijke, licht ontvlambare en snelverdampende oplosmiddelen gebruikte.

Roleco is niet vluchtig, heeft een hoog vlampunt en is dus economisch en veilig in gebruik. Daarbij is het product tijdelijk met water te emulgeren zodat apparatuur met water nagespoeld kan worden.

Speciale voordelen

- Een verbeterd product dan wat reeds wordt aanbevolen door het K.V.G.O. voor de reiniging van offset-persen.
- Heeft een zeer hoog vlampunt: >61 °C
- Heeft een zeer laag aromatengehalte, max. 0,03%. De oploskracht van de aromaten is in dit product overgenomen door andere oplosversterkers, hetgeen een uiterst effectief product oplevert.
- Verspreidt geen schadelijke dampen.
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik.
- Door het gebruik van emulgatoren ontstaat bij vermengen met water een niet permanente emulsie. Dit maakt dat naspoelen met water goed mogelijk is.
- Laat geen residu achter en is niet geleidend.
- Kan eventueel via de olie-waterafscheider geloosd worden. Vraag uw productadviseur naar de mogelijkheid om afval verantwoord af te laten voeren.
- Bevat een corrosiebeschermer.
- Verwijdert zowel inkt als papierstof.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Roleco wordt ingezet voor het reinigen van:

- inktbakken
- gereedschappen
- inktrollen
- (rubber)doeken
- metalen
- met inkt, olie, vet vervuilde voorwerpen, machines, onderdelen en gereedschappen

Bijzonderheden

Bij handmatig gebruik op rubberrollen, Roleco via een doek opbrengen en uitwrijven

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Roleco kan ook in spoelmachines worden gebruikt. Vraag uw productadviseur naar de Promatic 200: wastafel met rondpompsysteem.



Roleco kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Roleco draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Roleco kan puur opgebracht te worden. Daarnaast kan Roleco ook verwerkt worden met water, let wel dat na vermenging het product direct wordt gebruikt. Verder kan Roleco verwerkt worden via verneveling, via dompelen of via doeken.

Vernevel Roleco rechtstreeks op het te reinigen object. Roleco werkt snel en krachtig, derhalve direct afnemen met een doek of afspoelen met water.

Dompel het object in de Roleco. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of met luchtdruk droogblazen. Test vooraf de bestendigheid van het te reinigen materiaal.

Breng Roleco aan met een vochtige doek en verwijder in één beweging inkt, papierresten en gom van het rubberdoek. Hierna met een vochtige doek droogpoetsen.

Voor het reinigen van drukkerijmachines zie speciale bijlage.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Werkwijze voor reiniging van persen

Wassen van de inktrollen met behulp van vloeibladen

- bevestig het eerste vloeiblad
- laat de pers draaien met ca. 5000 omw./uur
- spuit een dun laagje Roleco op de rollen
- laat de pers ca. 1 min. draaien
- breng het vloeiblad in contact met de rollen en inkt
- spuit opnieuw een kleine hoeveelheid Roleco op de rollen nadat het volgend vloeiblad is bevestigd
- verwijder de Roleco met het vloeiblad en herhaal indien nodig
- was alleen aan het eind van de dag - of indien nodig tussendoor - na met water en een nieuw vloeiblad
- stop de pers zodra de rollen droog zijn

Wassen van de inktrollen met behulp van een rakel

- laat de pers draaien met ca. 5000 omw./uur
- spuit een dun laagje Roleco op de rollen
- laat de pers ca. 1 min draaien
- draai de rakel licht en gelijkmatig aan
- spuit opnieuw een kleine hoeveelheid Roleco op de rollen totdat de rollen zichtbaar schoon zijn
- was na met water; hierdoor worden resten Roleco en evt. papierstof verwijderd
- stop de pers zodra de rollen droog zijn en verwijder de rakel
- bij automatische wasinstallaties volg de programma instructies.

Reinigen van de inktbak

- verwijder de inkt uit de inktbak
- neem een met Roleco doordrenkte doek en wrijf de inktbak, bakwals en inktspatel in met de Roleco
- laat de Roleco enige tijd inwerken
- poets inktbak, bakwals en inktspatel schoon met een droge doek

Reinigen van het rubberdoek

- veeg in één beweging inkt, gom en papierresten van het rubberdoek met een vochtige doek
- wrijf het rubberdoek in met een met Roleco doordrenkte doek
- wrijf het rubberdoek schoon met een droge doek
- bij automatische wasinstallaties volg de programma instructies.

Reinigen van de tegendrukcilinders(s)

- zelfde werkwijze als rubberdoek