

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Safeco Special. Snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op veilige en biologisch afbreekbare oplosmiddelen, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een chemisch gerelateerde omgeving zoals lijmen, kitten, harsen etc..

Productomschrijving

Safeco Special is een product gericht op het reinigen en ontvetten in de chemische industrie waarbij snelle en gedegen werking vereist is. Tevens is een residuloos eindresultaat hier vaak noodzakelijk. Het veilige karakter van Safeco Special maakt het product mensvriendelijk en resulteert in een veilige werkomgeving. Safeco Special is volkomen aromaat- en halogeenvrij en geeft een snel drogend eindresultaat.

Oplossingsgebieden

- | | |
|---|------------------------------------|
| • latexresten | • diverse inktresten |
| • kitresten | • lijmresten |
| • ontvetten van matrijzen | • niet uitgehard pur-schuim |
| • oplossen kunststoffen als polystyreen | • vervuilde onderdelen |
| • vervuilde gereedschappen | • vervuilde machines en werktafels |
| • vervuilde filters | • pigmentverwijdering |
| • vervuilde oppervlakken welke snel gereinigd dienen te worden. | |

Duurzame oplossing

Safeco Special is de oplossing daar waar men snel en vooral veilig te werk wil en moet gaan. In de praktijk is dat op plaatsen waar men genoodzaakt is om het oppervlak schoon en droog op te leveren. Safeco Special werkt snel en effectief.

Safeco Special is de verantwoorde vervanger voor remmenreiniger, tri, ethylacetaat, aceton, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen

- Aromaatvrij
- Werkt snel en droogt snel
- Safeco Special bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
- Mens, milieu- en materiaalvriendelijk
- Vveilig op alle metaal- en vele kunststofsoorten (en is niet geleidend)
- Geeft na ontvetting een hoge oppervlakte energie

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Verwijderen van lijm, kit, latex, niet uitgehard PUR schuim, stickers en graffiti.

Reinigen/ ontvetten van onderdelen, gereedschappen, machines, kogellagers, kettingen, transportbanden, metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid), filters en vervuilde oppervlakken welke snel en residueloos gereinigd moeten worden.

Vervolgprocessen → Safeco Special geeft een hoge hechtingswaarde na reiniging/ ontvetten wat een absolute meerwaarde is in vervolgprocessen. Bijvoorbeeld ontvetten voordat je gaat verlijmen, coaten etc.

Bijzonderheden

Bij twijfel op rubbers en kunststoffen eerst uittesten (op een minder zichtbare plaats).



Safeco Special kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Safeco Special draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Safeco Special dient puur gebruikt te worden. Safeco Special kan verwerkt worden via verspraken, doek, kwast of dompelmethode.

- Verspraken: draai de nozzle van de sprayer zover los dat een straal ontstaat. Spray Safeco Special rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de Safeco Special. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of geforceerd drogen.
- Drogen door geforceerde droging of droging aan de lucht, wil zeggen met behulp van een doek, papier.
- Reiniging kan ondersteund worden met behulp van een borstel of een doek. Bij benatten van een doek voorkomt men nevelvorming, hetgeen o.a. zuiniger is in gebruik.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.