

# ECOPPOINT

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,  
for life

**Eco-Point Group**

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Thixsolv.** Industriële reiniger/ontvetter op puur-natuur basis, met speciaal hechtende eigenschappen op verticale oppervlakken.

### Productomschrijving

Thixsolv is een uniek product van moeder natuur. Het natuurlijke karakter van Thixsolv maakt het product mensvriendelijk en ecologisch verantwoord. Thixsolv is volkomen aromaatvrij en biologisch afbreekbaar.

Dankzij de viskeuze eigenschappen heeft Thixsolv een goede hechting op verticale oppervlakken, wat de inwerktijd kan verlengen ten opzichte van vloeibare producten.

### Oplossingsgebieden

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • vervuilde machines en gereedschap | • inktresten                |
| • tectyl-, bitumen en kitresten     | • harsen en lijmen          |
| • vervuilde motoren                 | • niet uitgehard pur-schuim |
| • vervuilde filters                 | • vervuilde onderdelen      |
| • vervuilde kettingen               | • vervuilde lagers          |

### Duurzame oplossing

Thixsolv is de oplossing daar waar men volkomen ecologisch verantwoord te werk wil en moet gaan. Thixsolv werkt snel en effectief. Thixsolv verlengt de contacttijd vanwege zijn visceuze karakter waardoor het een goede penetratie heeft in de vervuiling. Vaak dienen gels en pasta's met kwasten, rollers of borstels te worden aangebracht; Thixsolv kan via verspuiten (zelfs via een sprayflacon) worden toegepast.

Thixsolv is de verantwoorde vervanger voor tri, wasbenzine, thinners etc.

### Speciale voordelen

- Aromaatvrij en heeft een frisse geur.
- Prettig in gebruik.
- Natuurproduct.
- Biologisch afbreekbaar.
- Bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking.
- Veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend.
- Heeft een vloeibaar karakter wat bij aanbrengen op een oppervlak tot een gel verwordt (product blijft 'staan' i.p.v. dat het wegvloeit).
- Heeft het ISEGA keurmerk\*.

## Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## Toepassingsgebieden

- reinigen/ontvetten van onderdelen en gereedschappen
- reinigen/ontvetten van kogellagers, kettingen, transportbanden
- ontvetten van metalen en kunststoffen
- verwijderen van stickers en lijmresten
- verwijderen van bitumenaanslag van machines, kleding, pilonnen, verkeersborden, tapijt
- reinigen van filters
- verwijderen van niet uitgehard pur-schuim
- verwijderen van harsen

## Bijzonderheden

Niet in open vuur brengen en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Kan bepaalde rubbers en kunststoffen aantasten. Bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.



Thixsolv kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Thixsolv draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

\*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

## Gebruiksaanwijzing

Thixsolv dient puur gebruikt te worden.

Stel de sprayer in op de straalstand (niet vernevelen aangezien de fijne nevel onvoldoende benatting geeft). Breng de Thixsolv rechtstreeks op het te reinigen object aan. Laat het product enige tijd inwerken. Evt. ondersteunen met borstel of plamuurmes, hierna afnemen met een doek.

Thixsolv gelijkmatig opbrengen m.b.v. een kwast. De inwerktijd varieert van afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de totale laagdikte. Evt. ondersteunen met borstel of plamuurmes. Afnemen met doek.

## Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.