

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosol 60. Industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer hoogwaardige, aroma-at-arme petroleumdestillaten.

Productomschrijving

Ecosol 60 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van allerlei vervuilingen, zoals olie, vetten, lichte bitumineuze vervuiling, harsen etc.

Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- vervuilde onderdelen
- vervuilde lagers
- vervuilde elektrische apparatuur
- vervuild gereedschap
- vervuilde kettingen
- vervuilde filters

Duurzame oplossing

Ecosol 60 is het veilige en doeltreffende antwoord op de dagelijkse ontvettingsproblemen. Er zijn vele onderdelen en apparaten die niet met alkalische water-verdunbare reinigers ontvet mogen worden. Ecosol 60 is hiervoor het veilige alternatief.

Speciale voordelen

- Heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C.
- Heeft een zeer laag aromatengehalte, max. 0,03%.
- Heeft een frisse geur en is prettig in gebruik.
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik.
- De na verloop van tijd vervuilde Ecosol 60 wordt via Eco-Point volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt. Raadpleeg hiervoor uw productadviseur.
- Laat vrijwel geen residu achter en is niet geleidend.
- Bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en vervuiling. Ecosol 60 kan dus via de olie-waterafscheider probleemloos geloosd worden.
- Ecosol 60 heeft het ISEGA keurmerk*

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- motoren en machineonderdelen
- ontvetten van metalen
- kettingen en transportbanden
- gereedschappen
- kogellagers
- filters

Bijzonderheden

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Gebruik Ecosol 60 niet in verwarmde dampontvettingsinstallaties.



Ecosol 60 kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ecosol 60 draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Ecosol 60 dient puur gebruikt te worden.

Vernevel Ecosol 60 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek.

Dompel het object in de Ecosol 60. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken.

Ontvetbak met voetpedaal: plaats het te reinigen object op het rooster. Pomp de Ecosol 60 op en kwast het object schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. Vraag naar de ontvetbak van Eco-Point: de Promatic 200.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

FICHE TECHNIQUE

Ecosol 60. Détergent/dégraissant industriel à base des distillats de pétrole de qualité supérieure sans aromates.

Description du produit

Ecosol 60 est un détergent/dégraissant qui épargne l'homme et est écologiquement justifié. Sûr en usage à cause d'une teneur d'aromates très basse. Ce produit est développé pour enlever toutes sortes des pollutions, comme d'huile, des graisses, des pollutions bitumineux, des résines etc.

Domaines de solutions

- des machines encrassées, des paliers encrassés, des outils encrassés
- des filtres encrassés
- des pièces détachées encrassées
- d'outillage électrique encrassé
- des installations de pulvérisateur encrassées
- des chaînes encrassées

Solution durable

Ecosol 60 est une réponse sûre et efficace à les problèmes de dégraissant journallement. Il y a beaucoup de pièces détachées et des appareils qui ne doivent pas être dégraisser avec des détergents qui sont émulsionnés avec de l'eau alcalin. Ecosol 60 est l'alternative sûre pour ces détergents.

Les prestations spéciales

- Ecosol 60 a une point de flamme très élevée: > 60°C
- Ecosol 60 a une teneur d'aromates très basse, max. 0,03%
- Ecosol 60 a une odeur très agréable et a un application simple
- Ecosol 60 ne disperse pas des vapeurs nuisibles
- Ecosol 60 ne contient aucun hydrocarbure chloré tel que le chlorure de méthylène, 1.1.1. trichlorétane, etc
- Ecosol 60 a un effet dégraissant excellent et est économique à l'usage
- Eco-Point International reprend Ecosol 60 sordide et le traite selon les dispositions légales. À cet effet, vous pouvez consulter votre conseiller de produits.
- Ecosol 60 ne laisse pas un résidu et n'est pas conductible.
- Ecosol 60 ne contient pas des émulsifs. Par conséquence, il ne se produit pas une combinaison stable entre l'eau, le détergent et l'encrassement. Dont, Ecosol 60 peut être lâché par un séparateur d'huile sans aucun problème.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

- des pièces des machines et des moteurs
- des chaînes et des transporteurs
- des outils
- des filtres
- dégraisser des métaux
- des installations de pulvérisateur
- un palier à billes

Segments du marché

- la construction de carrosserie
- l'industrie automobile
- les usines de machines et l'industrie métallurgique
- les garages
- la construction navale et la navigation
- l'industrie pétrochimique
- l'industrie graphique
- les chantiers d'entretien
- les ports et les compagnies qui extraient
- des entreprises de transports
- du gaz et du pétrole

Détails

Ne pas atomiser près d'un feu ni approcher des sources d'allumage. N'emploie Ecosol 60 pas dans des installations qui dégraisser avec atomisation.



Ecosol 60 est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Ecosol 60 contribue à l'environnement du travail contrôlé.

Mode d'emploi

Ecosol 60 s'emploie pur. Ecosol 60 peut être traité par atomisation, par des installations qui dégraisser avec immersion ou par un récipient de dégraissage.

L'atomisation: atomises Ecosol 60 directement sur l'objet à nettoyer. Laisser agir un instant.

L'immersion: immerger l'objet à nettoyer dans Ecosol 60. Laisser agir un instant, ensuite laisser égoutter l'objet.

Récipient de dégraissage: placer l'objet à nettoyer sur le grillage. Pomper Ecosol 60 sur le grillage et nettoyer l'objet avec une brosse. Puis égoutter l'objet et laisser sécher. Vous pouvez demander à Eco-Point International des informations sur le récipient de dégraissage: **Promatic 200**.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.