

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Remopaint NF. Snelwerkend veilig biologisch afbreekbaar afbijtmiddel

Productomschrijving

Remopaint NF is een snelwerkend afbijtmiddel, geformuleerd uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Speciaal ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch verantwoord verven en coatings te verwijderen.

Gezien het veilige en ecologisch verantwoorde karakter van Remopaint NF is het product revolutionair en een vervanger voor vele chemische milieubelastende en gezondheidsschadelijke afbijtmiddelen.

Met dit product geeft Eco-Point aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat rekening houdt met mens en milieu, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het afbijten.

Oplossingsgebieden

Daar waar verf of coatings verwijderd moeten worden, gebruikt men vaak agressieve, schadelijke en milieubelastende producten, vaak gebaseerd op stoffen als methyleenchloride, methanol, aromatische koolwaterstoffen etc. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu.

Duurzame oplossing

Remopaint NF is mild van geur en vrij van methyleenchloride, methanol en aromatische koolwaterstoffen en bestaat uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Remopaint NF werkt snel en is veilig in gebruik.

Speciale voordelen

- Kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
- Heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
- Is zeer visceus en kan dus op verticale oppervlakken gebruikt worden.
- Veilig in gebruik.
- Biologisch afbreekbaar.
- Bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
- Siliconenvrij.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Remopaint NF kan ingezet worden voor de verwijdering van o.a. synthetische en waterverdunbare alkydharssystemen, chloorrubberverven, hybridesystemen, dispersieverven, poly-urethaanalkyden, vernissen en sierpleisters en bepaalde lijmsorten

Bijzonderheden

Ondanks het feit dat Remopaint NF een veilig product is verdient het de aanbeveling langdurig huidcontact te vermijden, dit in verband met de sterk ontvettende eigenschappen. Op kunststoffen eerst uitproberen.



Remopaint NF kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Remopaint NF draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.



De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Remopaint NF heeft deze erkenning gekregen.

Gebruiksaanwijzing

Remopaint NF gelijkmatig opbrengen met kwast, rolborstel of spatel.

De inwerktijd varieert van 10 min. tot 3 uur afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de totale laagdikte.

De opgeweepte verflaag afsteken met plamuurmes en daarna de ondergrond zorgvuldig met water afspuiten (eventueel hogedruk). Gebruikt gereedschap direct met water schoonmaken.

Materiaalverbruik

Materiaalverbruik: $\pm 250 \text{ gr/m}^2$ afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de laagdikte.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

FICHE TECHNIQUE

Remopaint NF. Décapant biodégradable sans risque, à action rapide

Description du produit

Remopaint NF est un décapant à action rapide, formulé à partir de composants biodégradables. Spécialement conçu pour éliminer rapidement, sans risque et de manière écologique les peintures, revêtements et graffitis. Compte tenu de son caractère non dangereux et non polluant, Remopaint NF est un produit révolutionnaire qui remplace de nombreux décapants chimiques irrespectueux de l'environnement et nocifs pour la santé.

Eco-Point prouve avec ce produit qu'une nouvelle ère vient de commencer. Une ère qui tient compte des êtres humains et de l'environnement, sans que la qualité du décapage n'en souffre.

Domaines de solutions

Pour éliminer la peinture, les revêtements et les graffitis, on utilise souvent des produits agressifs, nocifs et polluants, fréquemment à base de substances comme le chlorure de méthylène, le méthanol, les hydrocarbures aromatiques, etc. Ces substances sont très nocives pour l'homme et l'environnement.

Solution durable

Constitué de composants biodégradables, Remopaint NF a une odeur douce et est exempt de chlorure de méthylène, de méthanol et d'hydrocarbures aromatiques. Remopaint NF agit rapidement et son utilisation est sans risque.

Les prestations spéciales

- Remopaint NF s'utilise tant pour des objets intérieurs qu'extérieurs.
- Remopaint NF a une odeur douce, ce qui le rend agréable à utiliser.
- Remopaint NF est très visqueux et peut donc être utilisé sur des surfaces verticales.
- Remopaint NF est sans risque pour l'utilisateur.
- Remopaint NF est biodégradable.
- Remopaint NF ne contient absolument pas d'hydrocarbures chlorés, de méthanol, d'hydrocarbures aromatiques ou d'autres substances nocives.
- Remopaint NF est exempt de silicone.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

Remopaint NF peut être utilisé pour éliminer notamment les peintures synthétiques et diluables à l'eau à base de résine alkyde, les peintures au caoutchouc chloré, les peintures hybrides, les peintures de dispersion, les peintures alkydes à base de polyuréthane, les vernis et finitions murales décoratives ainsi que certains types de colles.

Détails

Bien que Remopaint NF soit un produit sans risque, il est conseillé d'éviter un contact prolongé avec la peau, en raison des propriétés fortement dégraissantes du produit. Tester au préalable sur des plastiques.



Remopaint NF est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Remopaint NF contribue à l'environnement du travail contrôlé.

*Est un institut de recherche allemand indépendant qui décerne des certificats lorsque les produits de nettoyage sont de qualité alimentaire.

Mode d'emploi

Appliquer Remopaint NF uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une spatule.

Le temps d'action varie de 10 min à 3 heures, en fonction de la peinture à éliminer, de la température ambiante et de l'épaisseur de couche totale.

Gratter la couche de peinture ramollie au moyen d'un couteau à enduire, puis laver soigneusement la surface à l'eau (éventuellement au jet haute pression).

Nettoyer immédiatement les outils utilisés à l'eau.

Matériaux d'emballage

Rendement : $\pm 250 \text{ g/m}^2$ en fonction de la peinture à éliminer, de la température ambiante et de l'épaisseur de couche.