

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Safeco Special. Snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op veilige en biologisch afbreekbare oplosmiddelen, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een chemisch gerelateerde omgeving zoals lijmen, kitten, harsen etc..

Productomschrijving

Safeco Special is een product gericht op het reinigen en ontvetten in de chemische industrie waarbij snelle en gedegen werking vereist is. Tevens is een residuloos eindresultaat hier vaak noodzakelijk. Het veilige karakter van Safeco Special maakt het product mensvriendelijk en resulteert in een veilige werkomgeving. Safeco Special is volkomen aromaat- en halogeenvrij en geeft een snel drogend eindresultaat.

Oplossingsgebieden

- | | |
|---|-----------------------------|
| • latexresten | • diverse inktresten |
| • kitresten | • lijmresten |
| • ontvetten van matrijzen | • niet uitgehard pur-schuim |
| • oplossen kunststoffen als polystyreen | • vervuilde onderdelen |
| • vervuilde gereedschappen | • vervuilde machines en |
| • vervuilde filters | werktafels |
| • vervuilde oppervlakken welke snel gereinigd dienen te worden. | • pigmentverwijdering |

Duurzame oplossing

Safeco Special is de oplossing daar waar men snel en vooral veilig te werk wil en moet gaan. In de praktijk is dat op plaatsen waar men genoodzaakt is om het oppervlak schoon en droog op te leveren. Safeco Special werkt snel en effectief.

Safeco Special is de verantwoorde vervanger voor remmenreiniger, tri, ethylacetaat, aceton, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen

- Aromaatvrij
- Werkt snel en droogt snel
- Safeco Special bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
- Mens, milieu- en materiaalvriendelijk
- Vveilig op alle metaal- en vele kunststofsoorten (en is niet geleidend)
- Geeft na ontvetting een hoge oppervlakte energie

Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Verwijderen van lijm, kit, latex, niet uitgehard PUR schuim, stickers en graffiti.

Reinigen/ ontvetten van onderdelen, gereedschappen, machines, kogellagers, kettingen, transportbanden, metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid), filters en vervuilde oppervlakken welke snel en residueloos gereinigd moeten worden.

Vervolgprocessen → Safeco geeft een hoge hechtingswaarde na reiniging/ ontvetten wat een absolute meerwaarde is in vervolgprocessen. Bijvoorbeeld ontvetten voordat je gaat verlijmen, coaten etc.

Bijzonderheden

Bij twijfel op rubbers en kunststoffen eerst uittesten (op een minder zichtbare plaats).



Safeco Special kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Safeco Special draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Safeco Special dient puur gebruikt te worden. Safeco Special kan verwerkt worden via verspraken, doek, kwast of dompelmethode.

- Verspraken: draai de nozzle van de sprayer zover los dat een straal ontstaat. Spray Safeco Special rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de Safeco Special. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of geforceerd drogen.
- Drogen door geforceerde droging of droging aan de lucht, wil zeggen met behulp van een doek, papier.
- Reiniging kan ondersteund worden met behulp van een borstel of een doek. Bij benatten van een doek voorkomt men nevelvorming, hetgeen o.a. zuiniger is in gebruik.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Safeco Special. Nettoyant/dégraissant à action rapide à base de solvants de sécurité biodégradables, pour l'élimination de toutes sortes de salissures dans un environnement où sont utilisés des colles, mastics, résines, etc.

Description du produit

Safeco Special est un produit destiné au nettoyage et au dégraissage dans l'industrie chimique, sachant qu'une action rapide et fiable est exigée. En outre, un résultat final sans résidus est souvent nécessaire dans ce cas. Le caractère sécuritaire de Safeco Special rend le produit respectueux de l'homme et crée un environnement de travail sécurisé. Safeco Special est absolument exempt de composés aromatiques et halogénés et fournit un résultat final au séchage rapide.

Domaines de solutions

- résidus de latex
- résidus de mastic
- dégraissage de matrices
- dissolution de matières plastiques, comme le polystyrène
- outils contaminés
- filtres contaminés
- surfaces contaminées devant être nettoyées rapidement.
- différents résidus d'encre
- résidus de colle
- mousse de polyuréthane non durcie
- pièces contaminées
- machines contaminées et établis
- dépigmentation

Solution durable

Safeco Special est la solution pour tous ceux qui veulent et doivent travailler vite et surtout en toute sécurité. En pratique, il s'agit d'endroits où il est impératif de laisser la surface propre et sèche. Safeco Special agit rapidement et efficacement.

Safeco Special est l'alternative responsable au nettoyant freins, au trichloréthylène, à l'acétate d'éthyle, à l'acétone, à l'essence F, aux diluants, etc.

Les prestations spéciales

- Safeco Special est exempt de composés aromatiques
- Safeco Special agit rapidement et efficacement
- Safeco Special ne contient pas d'hydrocarbures chlorés, comme le chlorure de méthylène, le 1.1.1-trichloroéthane, etc.
- Safeco Special a une action dégraissante exceptionnelle et ne laisse pas de résidus
- Safeco Special est respectueux de l'homme, de l'environnement et des matériaux
- Safeco Special est sans risque sur tous les types de métaux et sur de nombreuses matières plastiques (il n'est pas conducteur)
- Donne après dégraissage une haute énergie de surface

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

- Élimination de résidus de colle, de mastic et de latex
- Nettoyage de différentes encres
- Dépigmentation
- Dégraissage de matrices
- Nettoyage/dégraissage de pièces, d'outils et de machines
- Nettoyage/dégraissage de roulements à billes, chaînes, bandes transporteuses
- Dégraissage de métaux et matières plastiques (tester d'abord la résistance)
- Élimination d'autocollants et de résidus de colle
- Nettoyage de filtres
- Élimination de graffitis
- Élimination de la mousse de polyuréthane non durcie
- Surfaces contaminées devant être nettoyées rapidement et sans résidus
- Processus ultérieurs → Safeco Special donne une valeur d'adhérence élevée après nettoyage/dégraissage, d'où une valeur ajoutée absolue pour les processus suivants. Dégraisser par exemple avant le collage, l'enduisage, etc.

Détails

En cas de doute sur des caoutchoucs et des matières plastiques, faire d'abord un essai (à un endroit moins visible).



Grâce à son label ISEGA, Safeco Special peut être d'une grande utilité pour les industries alimentaires et assimilées, qui doivent respecter les principes de l'HACCP. La contamination constitue un « point critique » et doit faire l'objet d'un contrôle permanent. Safeco Special contribue à un environnement de travail contrôlé et peut très bien être mis en œuvre également dans le cadre des référentiels BRC et IFS.

* Institut de recherche allemand indépendant qui délivre des certificats lorsque les produits de nettoyage sont de qualité alimentaire.

Mise en œuvre

Safeco Special doit être utilisé à l'état pur. Safeco Special peut être mis en œuvre par pulvérisation, au moyen d'un chiffon, d'un pinceau ou par immersion.

- Pulvérisation : desserrer la buse du pulvérisateur jusqu'à l'apparition d'un jet. Pulvériser Safeco Special directement sur l'objet à nettoyer. Laisser agir le produit, puis l'ôter à l'aide d'un chiffon ou rincer à l'eau ou à l'air comprimé.
- Immersion : immerger l'objet dans le produit Safeco Special. Laisser agir le produit. Faire ensuite égoutter l'objet et rincer à l'eau ou par séchage forcé.
- Sécher par séchage forcé ou séchage à l'air, signifie à l'aide d'un chiffon ou de papier.
- Le nettoyage peut être assisté au moyen d'une brosse ou d'un chiffon. Lors de l'humidification d'un chiffon, vous évitez la formation de brouillard ce qui réduit notamment la consommation de produit.

Conditionnement

Eco-Point International conditionne ses produits dans des emballages en métal ou en polyéthylène H.D. et reprend ensuite gratuitement les emballages vides/propres pour les recycler ou les reconditionner. Le polyéthylène (PE) n'a pas d'effet nocif sur l'environnement en cas de combustion. Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont fabriqués en PE ou PET : légers, économie de matières premières par emballage, faible consommation d'énergie pendant la production, pratiquement incassables, d'où une grande longévité, faibles quantités de déchets pendant la production et le recyclage ultérieur, pas de substances nocives à la combustion, 100 % recyclables.