

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life

Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sileco NF. Een gebruiksvriendelijke aromaatvrije siliconenspray!

Productomschrijving

Sileco NF is een gebruiksvriendelijke aromaatvrije siliconenspray die wrijving en statische elektriciteit opheft en vuilafstotend is. Sileco NF heeft een enorm penetrerend vermogen en komt dus daar waar normale oliën en vetten niet door kunnen dringen.

Oplossingsgebieden

- wrijving en statische elektriciteit veroorzaken vaak storingen in het productieproces
- storingen betekenen productie-uitval en dus extra kosten
- vele oliën en vetten trekken vuil aan, wat resulteert in extra slijtage en dus extra kosten
- vaak wordt smering vereist op zeer moeilijk bereikbare plaatsen
- hoge wrijving betekent extra hoge energie
- de aanhechting van lijm en hars e.d. op machines gedurende het productieproces resulteert in extra onderhoud van de machines

Duurzame oplossing

Sileco NF is de oplossing op het gebied van mensvriendelijkere smering en anti-aanhechting. De vuilafstotende werking van Sileco NF staat garant voor een langdurige en optimale smering, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De anti-aanhechtwerking van Sileco NF zorgt er voor dat de machines, die tijdens het productieproces snel vervuild raken, makkelijker en sneller te reinigen zijn zodat dit resulteert in kostenbesparing.

Speciale voordelen

- Vrij van aromaten
- Praktisch geurloos
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
- Tast geen materialen aan, ook geen kunststof
- Heeft een uitstekende vuilafstotende en anti-aanhechtwerking
- Heeft uitstekende smeereigenschappen
- Heeft een zeer goed penetrerend vermogen en kan dus ook toegepast worden voor gebruik op zeer moeilijk te bereiken plaatsen
- Heeft tevens een reinigende werking

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Toe te passen als smeer- en anti-hechtmiddel:

- voor het smeren van allerlei machines
- voor gebruik op snijapparatuur
- voor gebruik op houtbewerkingmachines
- voor het smeren van sloten, scharnieren, spindels en verbindingen
- ter vermindering van de statische elektriciteit
- voor gebruik in verpakings-, plak- en etiketteermachines
- voor rol- en glijbanen, transportbanden
- voor bind- en stikmachines
- voor persen en vouwmachines
- voor het soepel in conditie houden van rubber afdichtingen

Bijzonderheden

Bij temperaturen hoger dan 185°C dient Sileco NF eerst uitgetest te worden.



Dit product kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Het draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een lenswater voorziening is het raadzaam contact op te nemen met uw productadviseur.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Breng een dunne laag Sileco NF op met behulp van verneveling, kwast of doek. Eventueel uitwrijven met een droge doek.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

FICHE TECHNIQUE

Sileco NF. Un spray silicone sans aromates et facile d'utilisation !

Description du produit

Sileco NF est un spray silicone sans aromates et facile d'utilisation, qui élimine le frottement et l'électricité statique et est anti-salissures. Sileco NF a un énorme pouvoir pénétrant et parvient dès lors à des endroits que des huiles et graisses normales ne peuvent atteindre.

Domaines de solutions

- le frottement et l'électricité statique occasionnent souvent des dysfonctionnements dans les processus de production
- les dysfonctionnements signifient un arrêt de la production et donc des coûts supplémentaires
- de nombreuses huiles et graisses attirent la saleté, ce qui induit une usure supplémentaire et d'autres coûts à nouveau
- un graissage est souvent indispensable à des endroits très difficiles d'accès
- des frottements importants impliquent un besoin très élevé en énergie
- l'adhérence des colles, résines et produits similaires sur les machines lors du processus de production génère davantage d'entretien des machines

Solution durable

Sileco NF représente la solution en matière d'anti-adhérence et de graissage qui respecte les êtres humains. L'action anti-salissures de Sileco NF garantit un graissage optimal de longue durée, même dans des endroits difficilement accessibles. L'action anti-salissures de Sileco NF veille à ce que les machines, qui s'encrassent rapidement durant le processus de production, puissent être nettoyées plus facilement et plus rapidement, ce qui génère des économies de coûts.

Les prestations spéciales

- Sileco NF est sans aromates
- Sileco NF est quasiment sans odeurs
- Sileco NF ne contient pas d'hydrocarbures chlorés tels que le chlorure de méthylène, 1.1.1
- Sileco NF n'attaque pas les matériaux, ni le plastique
- Sileco NF a une excellente action anti-salissures et anti-adhérence
- Sileco NF possède d'excellentes propriétés de graissage
- Sileco NF a un très grand pouvoir pénétrant et peut dès lors aussi être utilisé dans des endroits difficilement accessibles
- Sileco NF a en outre une action nettoyante

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

À appliquer comme produit graissant et anti-adhérent :

- pour le graissage de tous types de machines
- pour une utilisation sur des appareils de coupe
- pour une utilisation sur des machines de travail du bois
- pour le graissage de serrures, charnières, axes et liaisons
- pour réduire l'électricité statique
- pour une utilisation dans des machines emballeuses, colleuses et étiqueteuses
- pour des tapis roulants et glissoires, des bandes transporteuses
- pour des machines à relier et des machines à coudre
- pour des presses et des plieuses
- pour la préservation de la souplesse de joints en caoutchouc

Détails

En cas de températures supérieures à 185 °C, d'abord effectuer un essai de Sileco NF.



Grâce à son label ISEGA, ce produit peut être d'une grande utilité pour les industries alimentaires et assimilées, qui doivent respecter les normes HACCP. L'encrassement constitue un « point critique » et doit faire l'objet d'un contrôle permanent. Sileco NF contribue à un environnement de travail sous contrôle et peut également très bien être mis en œuvre dans le cadre des standards BRC et IFS. Lorsqu'il est fait usage d'un dispositif d'eaux de cale, il est utile de prendre contact avec votre conseiller produit.

* Institut de recherche allemand indépendant qui décerne des certificats lorsque les produits de nettoyage conviennent au secteur alimentaire.

Mise en œuvre

Appliquez une fine couche de Sileco NF au moyen d'un chiffon, par pulvérisation ou par badigeonnage. Essayez éventuellement avec un chiffon sec.

Conditionnement

Eco-Point International conditionne ses produits dans des emballages en métal ou en polyéthylène H.D. et reprend ensuite gratuitement les emballages vides/propres pour les recycler ou les reconditionner. Le polyéthylène (PE) n'a pas d'effet nocif sur l'environnement en cas de combustion.

Les vaporisateurs de Eco-Point International sont fabriqués en PE : vaporisateur léger, moins d'utilisation de matières premières par emballage, faible consommation d'énergie pendant la production, pratiquement incassable, donc une longue durée de vie, faibles quantités de déchets pendant la production et le recyclage, exempt de nombreux produits toxiques lorsqu'il est brûlé, 100 % recyclable. Ces flacons sont équipés d'une base large pour une bonne stabilité et d'une graduation pratique.