

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life

Eco-Point Group
NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ultra Foam. Krachtige, schuimende, industriële reiniger/ontvetter.

Productomschrijving

Ultra Foam is een krachtige, sterk schuimende reiniger/ontvetter, op basis van natuurlijke, milde grondstoffen en volledig biologisch afbreekbare oppervlakteactieve bestanddelen. Ultra Foam heeft zeer goede schuimende eigenschappen en kan met een schuiminstallatie uitstekend verwerkt worden. Door de juiste verhouding water, lucht en product wordt een rijk en effectief schuim verkregen.

Oplossingsgebieden

- aangekoekte olie en smeer
- zware industriële vervuilingen
- moeilijk te verwijderen vuil op machines
- as- en roetaanslag
- atmosferische vervuiling

Duurzame oplossing

Ultra Foam is een zeer krachtig schuimende reiniger, wat lange contacttijden mogelijk maakt. In combinatie met de speciale foam triggersprayer is Ultra Foam gemakkelijk handmatig aan te brengen voor kleine objecten. Voor grotere objecten wordt een schuimunit geadviseerd. Raadpleeg uw productadviseur voor meer informatie hieromtrent. Door het stabiele schuim kunnen ook verticale oppervlakken goed behandeld worden.

Ultra Foam is de perfecte oplossing voor het grondig reinigen van alle met olie en smeer vervuilde objecten waarbij een krachtige lange contacttijd gewenst is. Een lange contacttijd heeft tot gevolg dat een reinigingsmiddel op de juiste plaats zijn werk kan doen en uitsluitend op die plaats hoeft te worden aangebracht; het product loopt dus niet van het oppervlak af.

Speciale voordelen

- Volledig biologisch afbreekbaar vanwege haar natuurlijke oppervlakteactieve bestanddelen en detergents en zeer veilig t.o.v. ontvetters opgebouwd uit agressieve logen.
- Water-verdunbaar en hoog schuimend, wat lange inwerktijden mogelijk maakt.
- Ultra Foam “loopt niet af”.
- Kan veilig gebruikt worden op verwarmde oppervlakken.
- Ultra Foam verspreidt geen schadelijke dampen en is Isega gecertificeerd.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- reinigen van gereedschappen en machines vervuild met olie en smeer
- reinigen van aandrijfkettingen
- wanden en vloeren in machineruimtes.
- ingebrande en ingedroogde vetten, rookgassen en petrochemisch aanslag
- atmosferische vervuilingen op metalen en andere ondergronden
- vervuilde matrijzen

Bijzonderheden

Na gebruik op glas meteen met water afspoelen en voordat het op aluminium wordt gebruikt eerst uittesten. Het product kan bij een hoge concentratie verf dof maken. Afspoelen met water of afnemen met een natte spons. Vermijd langdurig contact met aluminium, koper, messing en tin.



Ultra Foam kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ultra Foam M draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Ultra Foam kan het beste worden verwerkt met een schuimunit (vraag uw productadviseur naar de mogelijkheden). Hiertoe wordt een werkzame verdunning gekozen, lager dan 2% wordt echter niet geadviseerd, zodat nog voldoende schuim ontstaat om goed te kunnen werken. Schuim een verticaal oppervlak altijd van onder naar boven in, laat enige tijd inwerken en spoel af met schoon water. Probeer de verdunning uit op een testvlak om een optimaal en economisch resultaat te verkrijgen.

Ultra Foam kan echter ook handmatig verwerkt worden. Ultra Foam kan verdund worden met water van 1:1 tot 1:10, afhankelijk van de mate en soort vervuiling. Raadpleeg voor de juiste verdunningsgraad uw productadviseur.

Aanbrengen door middel van vernevelen met de speciale foam triggersprayer, product enige tijd in laten werken, daarna behandelen met een borstel of schuursponsje en afspoelen met water.

Dompel het te reinigen object in de Ultra Foam. Laat het product inwerken op de vervuiling. Haal het object uit de dompelpak, eventueel naborstelen en spoel grondig af met water.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

FICHE TECHNIQUE

Ultra Foam. Nettoyant/dégraissant industriel moussant et puissant.

Description du produit

Ultra Foam est un nettoyant/dégraissant moussant puissant, à base d'ingrédients naturels doux et d'agents tensioactifs entièrement biodégradables.

Ultra Foam possède d'excellentes propriétés moussantes et peut être utilisé avec une installation moussante. Le bon rapport d'eau, d'air et de produit permet d'obtenir une mousse dense et efficace.

Domaines de solutions

- huile et graisse collées
- pollutions industrielles lourdes
- saleté tenace sur les machines
- dépôts de cendres et de suie
- pollution atmosphérique

Solution durable

Ultra Foam est un nettoyant moussant très puissant qui permet de longues durées de contact. Associé au pulvérisateur spécial de mousse, Ultra Foam s'applique aisément à la main sur les petits objets.

Pour les objets plus gros, il est conseillé d'utiliser une unité moussante. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez votre conseiller en produit.

La mousse étant stable, il est également possible de traiter les surfaces verticales.

Ultra Foam représente la solution idéale pour le nettoyage en profondeur de tous les objets couverts d'huile et de graisse qui nécessite une durée de contact longue. Une durée de contact longue permet au produit de nettoyage d'agir au bon endroit et permet donc une application uniquement à cet endroit-là ; le produit ne coule pas sur la surface.

Les prestations spéciales

- Est entièrement biodégradable de par ses agents tensioactifs et détergents naturels et très sûr par rapport aux dégraissants contenant des détergents agressifs.
- Est diluable dans l'eau et fortement moussant, ce qui permet des temps de pose longs.
- Ultra Foam « ne coule pas ».
- Peut être utilisé en toute sécurité sur les surfaces chauffées.
- Ultra Foam ne dégage pas de vapeurs nocives et est certifié Isega.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

- nettoyage d'outils et de machines couverts d'huile et de graisse
- nettoyage des chaînes d'entraînement
- murs et sols dans les salles des machines.
- graisses brûlées et séchées, gaz d'échappement et dépôt pétrochimique
- pollution atmosphérique sur les métaux et d'autres surfaces
- matrices contaminées

Détails

Après une utilisation sur du verre, rincer immédiatement à l'eau et avant une utilisation sur de l'aluminium, faire un essai. Le produit risque de ternir la peinture à forte concentration. Rincer à l'eau ou essuyer à l'aide d'une éponge humide. Éviter tout contact prolongé avec l'aluminium, le cuivre, le laiton et l'étain.



Ultra Foam peut, grâce à son label ISEGA, être d'une grande utilité pour les industries alimentaires et assimilées qui doivent respecter les normes HACCP. L'encrassement constitue un « point critique » et doit faire l'objet d'un contrôle permanent. Ultra Foam M contribue à un environnement de travail sous contrôle et peut également très bien être mis en œuvre dans le cadre des normes BRC et IFS.

*Institut de recherche allemand indépendant qui décerne des certificats lorsque les produits de nettoyage conviennent au secteur alimentaire.

Mode d'emploi

Ultra Foam s'utilise idéalement avec une unité moussante (demandez les possibilités à votre conseiller en produit). Il convient de choisir une dilution efficace, une dilution inférieure à 2 % n'étant toutefois pas conseillée, afin de produire suffisamment de mousse pour un nettoyage optimal. Sur les surfaces verticales, toujours appliquer la mousse de bas en haut, laisser agir et rincer à l'eau claire. Essayer la dilution sur une surface test pour obtenir un résultat optimal et économique.

Ultra Foam peut également être appliqué à la main. Ultra Foam peut être dilué avec de l'eau selon un rapport de 1:1 à 1:10, en fonction de la taille et du type de saleté. Consulter le conseiller en produit pour connaître le bon degré de dilution.

Appliquer par pulvérisation à l'aide du pulvérisateur spécial de mousse, laisser le produit agir puis frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge abrasive et rincer à l'eau.

Immerger l'objet à nettoyer dans le produit Ultra Foam. Laisser le produit agir sur la saleté. Sortir l'objet du bac d'immersion, le brosser si besoin et le rincer abondamment à l'eau.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.