

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SOLVEGA 300. Natuurlijke ontvetter/solvent. Gebaseerd op een veresterde natuurlijke raapzaadolie. Voor het verwijderen van diverse oliën en vetten. Tevens inzetbaar als ontkistingsolie en anti aanhechtingsmiddel van o.a. asfalt op machines en gereedschappen. Vrij van CLP labelling.

Productomschrijving

Solvega 300 is een uiterst mensvriendelijk product. Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van gechloreerde koolwaterstoffen en aromaten, tevens behoeft het niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd. Solvega 300 heeft zeer goede ontvettende eigenschappen en kan ook als oplosversterker worden toegepast (vraag uw productadviseur naar de mogelijkheden).

Oplossingsgebieden

- Vervuilde machines, gereedschap en onderdelen.
- Een laag vlampunt maakt speciale maatregelen nodig.
- Schadelijke (VOS) oplosmiddelen.
- Antihechtmiddel voor asfalt op basis van gasolie/mazout is aromatisch.
- Aromatische solventen zijn erg ongezond.

Duurzame oplossing

Solvega 300 is het veilige en doeltreffende antwoord op conventionele middelen als gasolie (mazout), white spirit en wasbenzine. De Solvega 300 is hiervoor het veilige alternatief, zonder gevaarssymbolen.

Voor bedrijven die geen aardolieproducten willen of mogen gebruiken als ontvettingsmiddel is Solvega 300 het perfecte alternatief. Door zijn oploskracht kan Solvega 300 zelfs als 'oplosversterker' worden toegepast in systemen met beperkt oplossend vermogen.

Speciale voordelen

- Zeer hoog vlampunt: ca. 180°C
- Vrij van aromaten en andere aardoliecomponenten
- Gevaarsymboolvrij
- Puur natuur product
- Wordt gemakkelijk afgebroken i.t.t. bijvoorbeeld gasolie en white spirit
- Verspreidt geen schadelijke dampen en is VOS vrij!
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Solvega 300 wordt ingezet voor het reinigen en ontvetten van:

- machineonderdelen, gereedschappen en metalen
- kogellagers, kettingen en transportbanden
- voor het verwijderen van teer, tectyl en bitumen

Tevens inzetbaar:

- i.c.m. een spoeltafel → Promatic 200
- als antihechtmiddel in de asfaltindustrie
- als ontkistingsolie in de betonindustrie

Bijzonderheden

Solvega 300 kan bepaalde kunststoffen en rubbers aantasten. Met name natuurrubber, EPDM en neopreen. Bij gebruik van siliconen of NBR rubber wordt geadviseerd eerst uit te testen. Terwijl kunststoffen als PMMA, PE, PP, polycarbonaat, polystyreen, polyamide-6 en viton relatief ongevoelig zijn voor de inwerking van Solvega 300. (Bij twijfel altijd testen op een minder zichtbare plaats).



Solvega 300 kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Solvega 300 draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.



De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Solvega 300 heeft deze erkenning gekregen.

Gebruiksaanwijzing

- Solvega 300 dient puur gebruikt te worden.
- Verstraal Solvega 300 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek.
- Dompel het object in de Solvega 300. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en evt. droogwrijven.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

SOLVEGA 300. Dégraisseur/solvant naturel. Basé sur l'huile de colza végétale naturelle estérifiée Elimine différents types d'huiles et de graisses. Peut également être utilisé comme agent de démoulage et antiadhésif sur les machines et les outils. Exempt d'étiquette de danger (phrases H- et P).

Description du produit

Solvega 300 est un produit sans aucun danger pour l'homme. L'emploi de ce produit est sûr étant donné qu'il ne contient pas d'hydrocarbures chlorés et d'aromatiques. Solvega 300 possède d'excellentes propriétés dégraissantes et est également utilisable pour renforcer le pouvoir dissolvant (demandez les possibilités à votre conseiller de produits).

Domaines de solutions

- Machines, outils et pièces contaminés.
- Le faible point d'éclair nécessite des mesures spéciales.
- Solvants nocifs (COV).
- L'antiadhésif pour asphalte à base de gasoil/sel de masse est aromatique.
- Les solvants aromatiques sont très nocifs pour la santé.

Solution durable

Solvega 300 est la réponse adéquate et sûre aux produits conventionnels comme le gasoil (mazout), le white spirit et l'essence F. Solvega 300 est l'alternative sûre, sans symboles de danger.

Solvega 300 est l'alternative parfaite pour les entreprises qui ne veulent pas ou qui ne sont pas autorisées à utiliser des produits pétroliers comme solvant de dégraissage. Grâce à son pouvoir dissolvant Solvega 300 peut même être utilisé pour « renforcer » la dissolution dans les systèmes où le pouvoir de dilution est limité.

Les prestations spéciales

- Solvega 300 a un point d'inflammation très élevé : environ 180°C
- Solvega 300 est exempt d'aromatiques et d'autres composants pétroliers
- Solvega 300 est sans étiquette de danger
- Solvega 300 est un produit naturel pur
- Solvega 300 se décompose facilement contrairement par exemple au gasoil et au white spirit
- Solvega 300 ne propage pas de vapeurs nocives et ne contient pas de COV !
- Solvega 300 ne contient pas d'hydrocarbures chlorés comme le chlorure de méthylène, 1.1.1 trichloréthane, etc.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

Solvega 300 est utilisé pour le nettoyage de :

- parts de machines
- outils
- métaux (dégraissage)
- roulements à billes
- chaînes et convoyeurs

Solvega 300 peut également être utilisé comme renforceur de dissolution dans les tables de rinçage (Promatic 200)

Détails

Solvega 300 peut attaquer certains types de matière plastique et de caoutchouc. En particulier le caoutchouc naturel, le EPDM et le néoprène. S'il agit de silicones ou de caoutchouc NBR il est conseillé d'effectuer un test au préalable. Toutefois, les matières plastiques comme PMMA, PE, PP, polycarbonate, polystyrène, polyamide-6 et Viton sont relativement insensibles à l'action de Solvega 300. En cas de doute, toujours effectuer un test sur un endroit moins visible.



Solvega 300 est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Solvega 300 contribue à l'environnement du travail contrôlé.

Mode d'emploi

- Solvega 300 s'utilise à l'état pur.
- Pistelage: Pistolez Solvega 300 directement sur l'objet à nettoyer. Faire agir le produit pendant quelque temps, ensuite nettoyer au moyen d'un chiffon.
- Immersion: Trempez l'objet dans le Solvega 300. Laissez agir le produit pendant quelque temps. Laissez écouler l'objet.

Conditionnement

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.