

# ECOPPOINT

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,  
for life

**Eco-Point Group**

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**SOLVEGA 300.** Natuurlijke ontvetter/solvent. Gebaseerd op een veresterde natuurlijke raapzaadolie. Voor het verwijderen van diverse oliën en vetten. Tevens inzetbaar als ontkistingsolie en anti aanhechtingsmiddel van o.a. asfalt op machines en gereedschappen. Vrij van CLP labelling.

### Productomschrijving

Solvega 300 is een uiterst mensvriendelijk product. Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van gechloreerde koolwaterstoffen en aromaten, tevens behoeft het niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd. Solvega 300 heeft zeer goede ontvettende eigenschappen en kan ook als oplosversterker worden toegepast (vraag uw productadviseur naar de mogelijkheden).

### Oplossingsgebieden

- Vervuilde machines, gereedschap en onderdelen.
- Een laag vlampunt maakt speciale maatregelen nodig.
- Schadelijke (VOS) oplosmiddelen.
- Antihechtmiddel voor asfalt op basis van gasolie/mazout is aromatisch.
- Aromatische solventen zijn erg ongezond.

### Duurzame oplossing

Solvega 300 is het veilige en doeltreffende antwoord op conventionele middelen als gasolie (mazout), white spirit en wasbenzine. De Solvega 300 is hiervoor het veilige alternatief, zonder gevaarsymbolen!

Voor bedrijven die geen aardolieproducten willen of mogen gebruiken als ontvettingsmiddel is Solvega 300 het perfecte alternatief. Door zijn oploskracht kan Solvega 300 zelfs als 'oplosversterker' worden toegepast in systemen met beperkt oplossend vermogen.

### Speciale voordelen

- Zeer hoog vlampunt: ca. 180 °C
- Vrij van aromaten en andere aardoliecomponenten
- Gevaarsymboolvrij
- Puur natuur product
- Wordt gemakkelijk afgebroken i.t.t. bijvoorbeeld gasolie en white spirit
- Verspreidt geen schadelijke dampen en is VOS vrij!
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.

## Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## Toepassingsgebieden

Solvega 300 wordt ingezet voor het reinigen en ontvetten van:

- machineonderdelen, gereedschappen en metalen
- kogellagers, kettingen en transportbanden
- voor het verwijderen van teer, tectyl en bitumen

Tevens inzetbaar:

- i.c.m. een spoeltafel → Promatic 200
- als antihechtmiddel in de asfaltindustrie
- als ontkistingsolie in de betonindustrie

## Bijzonderheden

Solvega 300 kan bepaalde kunststoffen en rubbers aantasten. Met name natuurrubber, EPDM en neopreen. Bij gebruik van siliconen of NBR rubber wordt geadviseerd eerst uit te testen. Terwijl kunststoffen als PMMA, PE, PP, polycarbonaat, polystyreen, polyamide-6 en viton relatief ongevoelig zijn voor de inwerking van Solvega 300. (Bij twijfel altijd testen op een minder zichtbare plaats).



Solvega 300 kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Solvega 300 draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

\*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.



De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Solvega 300 heeft deze erkenning gekregen.

## Gebruiksaanwijzing

- Solvega 300 dient puur gebruikt te worden.
- Verstraal Solvega 300 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek.
- Dompel het object in de Solvega 300. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en evt. droogwrijven.

## Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.