

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

By nature,
for life

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

E.P. Pearldry. Stark konzentriertes Produkt, um Fahrzeugen nach der Reinigung eine wasserabweisende Schicht zu geben. Enthält kein Silikon sondern auf pflanzlichen Estern beruhende Tenside.

Produktbeschreibung

E.P. Pearldry ist eine stark konzentrierte Mischung von verschiedenen Tensiden die eine hydrophobe (wasserabweisende) Schicht auf dem Fahrzeug hinterlässt. Hierdurch perlt Wasser ab und die Trocknung wird dadurch stark beschleunigt.

Anwendungsgebiet

- Wasserrückstände können Flecken verursachen
- Wasser das zurückbleibt kann wieder Verschmutzung hervorrufen
- Das Trocknen eines Fahrzeuges ist häufig eine langwierige und zeitaufwendige Aufgabe
- Wassertropfen auf den Scheiben verringern die Sicht und damit die Sicherheit
- Silikonprodukte können Probleme bei der Beseitigung von Lackschäden hervorrufen
- Eine hydrophile (wasseranziehende) Oberfläche verschmutzt schneller, da in Wasser gelöste Verschmutzungen nach der Trocknung zurückbleiben
- Nach der Reinigung wirkt das Fahrzeug rau und etwas matt

Nachhaltige Lösung

E.P. Pearldry macht die Fahrzeugoberfläche wasserabweisend, wodurch das Wasser sich zusammenzieht, Tropfen bildet und abläuft. Eventuelle Wasserreste die nicht abtropfen sind einfach ab zu blasen oder ab zu ledern. Daneben hinterläßt E.P. Pearldry einen schönen Glanz ohne das Addition von umweltschädlichen Wachsen und Silikonen nötig ist.

Besondere Vorteile

- E.P. Pearldry ist einfach anwendbar, sowohl Handanwendung als auch in Waschanlagen.
- E.P. Pearldry macht lackierte Oberflächen wasserabweisend.
- E.P. Pearldry ist ein Superkonzentrat und darum wirtschaftlich in der Anwendung (100-500 fach verdünnbar).
- E.P. Pearldry ist silikonfrei.
- E.P. Pearldry ist nicht korrosiv, also sicher in der Anwendung.
- E.P. Pearldry ist nicht brennbar.
- E.P. Pearldry wurde speziell entwickelt um Wasserrückstände von Fahrzeugen abtropfen zu lassen.
- E.P. Pearldry enthält keine aromatischen oder chlorierten Kohlewasserstoffe.

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- Zum Nachspülen von Pkw's, Zügen, U-Bahnen, Autobussen, Lkw's, usw.
- Behandeln von glatten, glänzenden Oberflächen (z.B. Autoscheiben)
- Für Anwendung mit der Hand
- Für Verwendung in automatischen Waschsystemen

Besonderheiten

E.P. Pearldry sollte mit Wasser verdünnt werden. Vermischung mit anderen Reinigern macht das Produkt inaktiv. Es empfiehlt sich nach dem Waschen eines Fahrzeuges erst mit reinem Wasser zu spülen und anschließend E.P. Pearldry einzusetzen. Als Lagertemperatur wird >10° C empfohlen. Bei Zweifel fragen Sie bei Ihrem Produktberater nach.

Gebrauchsanweisung

Handbetrieb:

- Das Fahrzeug waschen mit einem geeigneten Mittel (Eco-Press NF)
- Abspülen mit sauberem Wasser
- Ca. 20-100 ml in 10 Liter Wasser verdünnen
- Dieses über das Fahrzeug gießen
- Einige Zeit abtropfen lassen, abledern oder -blasen mit Luft zum Entfernen der letzten Reste.

Automatische Waschanlagen:

Das Produkt während der letzten Phase, bevor das Fahrzeug mit Osmosewasser gespült und getrocknet (abgeblasen) wird, verwenden. Die Verdünnung einstellen auf 0.2-0.4%.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.