

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

By nature,
for life

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Ecosol 100 Industrieller Reiniger, Entfetter auf der Basis von sehr hochwertigen, aromatarmen Petroleumdestillaten.

Produktbeschreibung

Ecosol 100 ist ein äußerst menschenfreundlicher Reiniger/Entfetter. Sicher im Gebrauch, wegen seines niedrigen Aromatgehaltes. Dieses Produkt wurde zur Beseitigung von allerhand Verschmutzungen z.B. Öle, Fette, Harze, Tinten, Bitumen etc. entwickelt.

Anwendungsgebiet

- verschmutzte Maschinen
- verschmutzte Teile
- Farbwalzen waschen
- waschen von (Gummi) Tüchern
- Verschmutzte Elektronische Geräte
- verschmutzte Werkzeuge
- Verschmutzte Böden

Nachhaltige Lösung

Ecosol 100 ist die sichere und zutreffende Antwort auf die täglichen Reinigungs- und Entfettungsprobleme. Wird in der Praxis eingesetzt auf Stellen, wo man bisher sehr schädliche, leicht entflammable und ungesunde schnellverdunstende Lösungsmittel eingesetzt hat. Ecosol 100 hat einen hohen Flammpunkt, verdunstet langsam und ist somit sparsam und sicher im Gebrauch.

Besondere Vorteile

- Ecosol 100 ist bei der Berufsgenossenschaft für Druck und Papierverarbeitung registriert.
- Ecosol 100 hat einen sehr niedrigen Aromatgehalt (< 0.1%).
- Ecosol 100 hat einen sehr hohen Flammpunkt > 100°C !!
- Ecosol 100 hat einen sehr hohen Siedepunkt und einen niedrigen Verdunstungsgrad.
- Ecosol 100 verbreitet keine schädlichen Dämpfe.
- Ecosol 100 hat eine umfassende, entfettende und konservierende Wirkung.
- Ecosol 100 ist geruchlos und nicht irritierend.
- Ecosol 100 ist angenehm und sicher im Gebrauch.

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- Offset Druckereien
- Maschinenhersteller
- Garagen
- Verpackungsdruckereien
- Instandsetzungsbetriebe

Im allgemeinen technische Werkstätte und Druckereien wo manuell oder automatisch gereinigt wird

Besonderheiten

Ecosol 100 wird pur eingesetzt und kann für die Reinigung von Maschinen, Zubehör, Böden und Ersatzteilen verwendet werden durch Versprühen, durch die Tauchmethode oder durch Einsatz mit einem Tuch oder Pinsel.

- Versprühen: Versprühen Sie Ecosol 100 direkt auf das zu reinigende Objekt. Lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken, danach zuerst mit einem feuchten und danach mit einem trocknen Tuch abwischen.
- Tauchmethode: Tauchen Sie das Objekt in Ecosol 100, lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken. Danach lassen Sie das Objekt abtropfen und/oder trocken reiben.
- Pinsel: Unter Zuhilfenahme eines Entfetterbeckens. Stellen Sie das zu reinigende Objekt auf das Gitter. Pumpen Sie das Ecosol 100 hoch und pinseln das Objekt sauber. Lassen Sie das Objekt abtropfen und trocknen. Informieren Sie sich bei Ihrem Produkt-Manager über unser Entfetterbecken (Promatic).

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.