

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

By nature,
for life

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Thixsolv Industrieller Reiniger/Entfetter auf der Basis eines rein natürlichen Lösungsmittels, mit gut haftenden Eigenschaften auf vertikalen Oberflächen.

Produktbeschreibung

Thixsolv ist ein einzigartiges Naturprodukt. Der natürliche Charakter von Thixsolv macht dieses Produkt mensch- und umweltfreundlich. Thixsolv ist vollkommen aromatifrei und vollständig biologisch abbaubar. Dank der viskosen Eigenschaften hat Thixsolv eine sehr gute Haftung auf vertikalen Oberflächen. Die Einwirkzeit wird im Vergleich zu flüssigen Produkten somit verlängert.

Anwendungsgebiet

- verschmutzte Maschinen
- verschmutzte Werkzeuge
- Relaiskästen und Elektroteile
- verschmutzte Ketten
- verschmutzte Lager
- verschmutzte Filter
- Tintenreste
- Harze
- verschmutzte Motoren
- Tectyl-, Bitumen- und Leimreste
- verschmutzte Motoren
- nicht abgebundener P.U.-Schaum

Nachhaltige Lösung

Thixsolv ist immer dann die Lösung, wenn vollständig ökologisch verantwortungsvoll gearbeitet werden soll und/oder muss. Thixsolv wirkt schnell und effektiv. Thixsolv verlängert den Kontakt mit der Verschmutzung dank seines viskosen Charakters. Gele und Pasten müssen oft mit Pinsel, Roller und Bürsten gebracht werden. Thixsolv kann durch Sprühen mit einem Sprayer verwendet werden.

Thixsolv ist die Antwort für Ersatz von Tri, Testbenzin, Verdünner, usw.

Besondere Vorteile

- Thixsolv ist aromatifrei
- Thixsolv hat einen frischen Geruch
- Thixsolv ist einfach und sicher im Gebrauch
- Thixsolv ist ein Naturprodukt
- Thixsolv ist biologisch abbaubar
- Thixsolv enthält absolut keine chlorierten Kohlenwasserstoffe wie z.B. Methylenchlorid, 1.1.1 trichlorethan, etc.
- Thixsolv hat eine umfassende entfettende Wirkung
- Thixsolv ist menschen-, tier-, umwelt- und maschinenfreundlich
- Thixsolv ist sicher auf allen Metallarten und Kunststoffen und ist nicht leitend
- Thixsolv hat einen flüssigen Charakter. Nachdem das Produkt aufgebracht worden ist, wird es gelförmig (Produkt klebt an der Oberfläche und tropft nicht).

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- Reinigen und Entfetten von Teilen und Werkzeugen
- Reinigen und Entfetten von Lagern, Ketten und Transportbändern
- Entfetten von Metallen und Kunststoffen
- Entfernen von Aufklebern und Leimresten
- Entfernen von Bitumen von Maschinen, Kleidung, Kegeln, Verkehrsschildern.
- Reinigung von Filtern
- Entfernung von Graffiti
- Reinigung von grafischen Rollen und Walzen
- Entfernung von weichem PU-schaum
- Entfernung von Harzen

Besonderheiten

Nicht bei Feuer und offenem Licht versprühen und von Zündquellen fernhalten. Kann bestimmte Sorten Kautschuk und Kunststoffe angreifen. Testen Sie erst auf einer unsichtbaren Stelle.



Thixsolv kann mit dem ISEGA Zertifikat* eine wesentliche Aufgabe in der Lebensmittelindustrie und anverwandten Branchen, die laut H.A.C.C.P. Richtlinien arbeiten müssen, erfüllen. Verschmutzung ist ein "kritischer Punkt" der ständiger Kontrolle unterliegt. Thixsolv trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei und passt ausgezeichnet in BRC und IFS Standards.

*Die ISEGA ist international erfolgreich als freies unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die (Lebensmittel-) Industrie. Produktzertifikate genießen national wie international hohes Ansehen in der Industrie.

Gebrauchsanweisung

Thixsolv wird pur eingesetzt. Thixsolv kann durch Besprühen oder durch Eintauchen eingesetzt werden.

- Besprühen: Sprühen Sie Thixsolv direkt auf das zu reinigende Objekt. Lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken, danach mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser oder Luftdruck absprühen
- Tauchmethode: Tauchen Sie das Objekt in Thixsolv. Lassen Sie das Produkte einige Zeit einwirken. Danach lassen Sie das Objekt abtropfen, spülen es mit Wasser ab oder mit Luftdruck trockenblasen
- Trocknen durch Tuch, Luftzirkulation oder Luftdruck.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine



Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.