

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

By nature,
for life

PRODUKTIINFORMATIONSBLETT

Safeco Special. Schnell wirkender Reiniger/Entfetter auf der Basis unbedenklicher, biologisch abbaubarer Lösemittel zur Entfernung verschiedener Verschmutzungen in Umgebungen, in denen Klebstoffe, Dichtstoffe, Harze usw. vorkommen.

Produktbeschreibung

Safeco Special ist für Reinigungs- und Entfettungsanwendungen in der chemischen Industrie bestimmt, bei denen eine schnelle und zuverlässige Wirkung erforderlich ist. Oft ist in diesem Bereich auch sehr wichtig, dass keine Rückstände zurückbleiben. Safeco Special ist für den Menschen unbedenklich und trägt zu einem sicheren Arbeitsumfeld bei. Safeco Special ist frei von Aromaten und Halogenen und ermöglicht ein schnell trocknendes Endergebnis.

Anwendungsgebiet

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Latexrückstände | • verschiedene Tintenrückstände |
| • Dichtstoffrückstände | • Klebstoffrückstände |
| • Entfettung von Formen | • nicht ausgehärteter PUR-Schaum |
| • Lösung von Kunststoffen wie Polystyrol | • verschmutzte Teile |
| • verschmutztes Werkzeug | • verschmutzte Maschinen und |
| • verschmutzte Filter | Arbeits-tische |
| • verschmutzte Flächen, die rasch gereinigt werden müssen | • Pigmententfernung |

Nachhaltige Lösung

Safeco Special ist die ideale Lösung für Bereiche, in denen man schnell und vor allem sicher arbeiten möchte und muss. In der Praxis sind dies Orte, an denen Oberflächen sauber und trocken übergeben werden müssen. Safeco Special wirkt schnell und effektiv.

Safeco Special ist ein umweltverträglicher Ersatz für Bremsenreiniger, Trichlorethylen, Ethylacetat, Aceton, Waschbenzin, Verdünner usw.

Besondere Vorteile

- Safeco Special ist frei von aromatischen Verbindungen
- Safeco Special wirkt und trocknet schnell
- Safeco Special enthält absolut keine chlorierten Kohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, 1.1.1-Trichlorethan usw.
- Safeco Special hat eine hervorragende entfettende Wirkung und hinterlässt keine Rückstände
- Safeco Special ist unschädlich für Mensch, Umwelt und Material
- Safeco Special kann problemlos auf allen Metallen und vielen Kunststoffen angewendet werden (und ist nicht leitfähig)
- Hinterlässt nach der Entfettung eine Fläche mit hoher Oberflächenenergie

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- Entfernung von Klebstoff-, Dichtstoff- und Latexrückständen
- Entfernung verschiedener Tinten und Pigmententfernung
- Entfettung von Formen
- Reinigung/Entfettung von Teilen, Werkzeugen, Maschinen und Filtern
- Reinigung/Entfettung von Kugellagern, Ketten und Förderbändern
- Entfettung von Metallen und Kunststoffen (vorab auf Verträglichkeit prüfen)
- Entfernung von Etiketten und Klebstoffrückständen
- Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum
- Reinigung verschmutzter Oberflächen, die schnell und rückstandslos gesäubert werden müssen
- Anschlussprozesse → Safeco Special gewährleistet einen hohen Haftwert nach der Reinigung/Entfettung, was einen großen Mehrwert für Anschlussprozesse darstellt. Beispielsweise wenn nach der Entfettung eine Verklebung, Beschichtung usw. erfolgen soll.

Besonderheiten

Vor der Anwendung auf Gummi- und Kunststoffmaterial bei Zweifeln an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.



Safeco Special kann mit dem ISEGA Zertifikat* eine wesentliche Aufgabe in der Lebensmittelindustrie und anverwandten Branchen, die laut H.A.C.C.P. Richtlinien arbeiten müssen, erfüllen. Verschmutzung ist ein "kritischer Punkt" der ständiger Kontrolle unterliegt. Safeco Special trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei und passt ausgezeichnet in BRC und IFS Standards.

*Die ISEGA ist international erfolgreich als freies unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die (Lebensmittel-) Industrie. Produktzertifikate genießen national wie international hohes Ansehen in der Industrie.

Gebrauchsanweisung

Safeco Special ist unverdünnt anzuwenden. Safeco Special kann durch Aufspritzen, durch Auftragen mit einem Tuch oder Pinsel oder mithilfe des Tauchverfahrens angewendet werden.

- Aufspritzen: die Sprühdüse so weit aufdrehen, bis ein Strahl entsteht. Safeco Special direkt auf das zu reinigende Objekt sprühen. Eine gewisse Zeit einwirken lassen und danach mit einem Tuch abwischen, mit Wasser abspülen oder mit Druckluft entfernen.
- Eintauchen: das Objekt in Safeco Special eintauchen. Eine gewisse Zeit einwirken lassen. Das Objekt anschließend abtropfen lassen, mit Wasser abspülen, an der Luft trocknen lassen oder zwangstrocknen.
- Die Zwangstrocknung erfolgt mit einem Stoff- oder Papiertuch.
- Die Reinigung kann mit einer Bürste oder einem Tuch unterstützt werden. Bei Reinigung mit einem benetzten Tuch wird Nebelbildung vermieden, was u. a. auch einen sparsameren Gebrauch gewährleistet.



Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt seine Produkte in Metall- oder PEHD-Verpackungen und nimmt bei Folgebestellungen leere/saubere Verpackungen zwecks Recycling oder Wiederaufbereitung kostenlos zurück. PE hat bei der Verbrennung keine umweltschädlichen Auswirkungen.

Sprühflaschen bestehen aus PE oder PET. Ihre Vorteile sind: Leichtgewichtigkeit, geringer Rohstoffverbrauch pro Verpackung, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, lange Lebensdauer, da sie nahezu unzerbrechlich sind, geringe Mengen Abfall bei Produktion und späterem Recycling, keine Schadstoffe bei Verbrennung und 100-prozentige Recyclbarkeit.